

FICHE TECHNIQUE

SCALER 740

Détartrant Puissant

DESCRIPTION

Scaler 740 est un détartrant puissant approuvé usage aéronautique, qui peut être utilisé pour nettoyer les surfaces telles que les chauffe-eaux, lavabos et les toilettes des avions. Il peut également être utilisé pour détartrer les bouilloires électriques, les machines à café et tout équipement de bord susceptible d'entrer en contact avec des denrées alimentaires. Son utilisation régulière permet de désoxyder les surfaces métalliques et de réduire l'accumulation de tartre.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Élimine le tartre. Désoxyde les surfaces métalliques.
- Convient pour le nettoyage des équipements en contact avec les denrées alimentaires et des récipients alimentaires.
- Détartre les chauffe-eaux, les lavabos, les toilettes, les bouilloires électriques et les machines à café dans les avions.
- Polyvalent : peut être utilisé pour le nettoyage en bain, avec un pulvérisateur ou une machine à haute pression.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Le produit doit être dilué dans de l'eau froide. La dilution peut être de 10 à 20 % selon le degré d'entartrage rencontré.
2. Verser une quantité suffisante de produit selon le volume à traiter.
3. Laisser agir pendant 10 à 30 minutes en fonction de l'entartrage.
4. Bien rincer l'équipement à l'eau plusieurs fois avant réutilisation.
5. La chaleur peut accroître l'efficacité du produit, mais il ne faut pas dépasser 60 °C. Dans ce cas, faire un essai au préalable.
6. Dans le cas d'un fort entartrage, il est normal de voir le produit mousser. Il est toutefois préférable de réaliser un détartrage préventif de façon régulière.
7. Le produit ne doit pas être utilisé pur. Ne pas mettre le produit en contact avec la peau.
8. Pour les machines à haute pression, régler la concentration à 5 % en bout de lance.

CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS

- AMS 1640
- Air France FITS 53-080-03

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Aspect :	Liquide légèrement gélifié
Couleur :	Jaune
pH solution à 5 % :	2
Inflammabilité :	Ininflammable
Point d'ébullition :	> 100 °C
Solubilité :	Miscible à l'eau
Durée de vie :	48 mois

FICHE TECHNIQUE**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Référence	Format	Unités /Carton
AR0000044	Flacon 1 L	12

MENTIONS DE DANGER

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

CONSEILS DE PRUDENCE

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

PREMIERS SECOURS

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

ÉLIMINATION

Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

GARANTIE – Toutes les déclarations, informations et données présentées ici sont considérées comme exactes et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, expresse ou implicite, pour laquelle le vendeur assume la responsabilité légale, et elles sont proposées uniquement pour votre considération, analyse et vérification. Les déclarations ou suggestions concernant l'utilisation possible de ce produit sont faites sans représentation ni garantie qu'une telle utilisation est exempte de contrefaçon de brevet et ne constituent pas des recommandations pour enfreindre un brevet. Créé le 24 septembre 2019. Modifiée le 01 mars 2024. Date d'impression : 26/03/2024 3:25