

FICHE TECHNIQUE

UNBLOCK-LSR

Détartrant d'Entretien en Ligne des Systèmes de Toilettes d'Aéronefs

DESCRIPTION

Unblock-LSR a été spécialement formulé pour prévenir la formation de dépôts de calcaire, de calcium et d'autres composants dans les aéronefs, et pour aider à maintenir un système de toilettes en parfait état de fonctionnement. Ce produit utilise un mélange exclusif de tensioactifs, d'acides organiques doux et d'agents moussants. Il offre ainsi une action nettoyante non corrosive, sûre et puissante, et protège les canalisations des toilettes.

Grâce à une technologie unique qui lui permet d'adhérer aux surfaces, Unblock-LSR recouvre entièrement les parois des tuyaux d'évacuation et reste en place pour ramollir le tartre existant et préparer son évacuation sans recours à de la glace pilée ou à des glaçons.

Il s'agit d'une technologie préventive de pointe qui permet d'éliminer ou de minimiser la formation de tartre dans les conduites d'évacuation ainsi que dans les réservoirs des toilettes à dépression. Un nettoyage quotidien ou bihebdomadaire avec Unblock-LSR aide les compagnies aériennes à éviter les coûts élevés ainsi que les temps d'arrêt liés à l'obstruction des canalisations.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Formulation ininflammable à base d'eau.
- Retire efficacement les dépôts de calcaire et les taches.
- Facilité d'utilisation, sans besoin de glace pilée.
- Formulation non corrosive et sûre.
- Formule à action rapide.
- Sans danger pour l'acier inoxydable et la plupart des plastiques.
- Liquide visqueux avec une technologie lui permettant d'adhérer aux surfaces.
- Pas de point d'ébullition et peu de composés organiques volatils (COV).
- Formule biodégradable.
- Emballage recyclable.



Empreinte carbone calculée

Unblock-LSR convient à la fois aux systèmes de toilettes à recirculation et à dépression. Il est suffisamment puissant pour être utilisé dans le cadre d'un cycle d'entretien régulier et peut également servir pour une activité de maintenance en piste.

CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS

- ✓ AIMS 09-00-002 (issue 3)
- ✓ BSS 7432

FICHE TECHNIQUE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Remarque : l'utilisation de glace pilée n'est pas nécessaire pour augmenter l'efficacité d'Unblock-LSR.

1. Appliquer une dose d'Unblock-LSR pour chaque toilette. Le dosage qui convient est de 250 ml d'Unblock-LSR par toilette toutes les 1 à 2 semaines, ou de 1 litre d'Unblock-LSR si le dosage est effectué une fois par semaine pour les avions à fuselage large.
2. Brosser pour enlever les taches ou le tartre dans la cuvette des toilettes. Si la cuvette est très sale, utiliser une quantité légèrement supérieure à celle recommandée.
3. Tirer la chasse d'eau une fois et laisser le produit agir toute la nuit ou aussi longtemps que possible. En reposant toute la nuit, Unblock-LSR va s'accrocher à la paroi des tuyaux et la recouvrir. L'action pénétrante du produit aidera à ramollir le calcaire et à l'éliminer efficacement.
4. Unblock-LSR doit rester dans les canalisations lors de la première chasse d'eau jusqu'à ce que le passager suivant l'utilise.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Aspect : liquide visqueux de couleur ambrée

pH : $2,5 \pm 1,0$

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Produit	Format	Unités /Carton	Poids Carton (Kg)	CO2/unité (EXW Paris)
5124/30	UNBLOCK-LSR	1 litre	12	12,5	Bientôt disponible



CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'EMPREINTE CARBONE ET LA COMPENSATION CARBONE POUR DES PRODUITS NEUTRES EN CO2



CONSEILS DE PRUDENCE

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

PREMIERS SECOURS

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

GARANTIE – Toutes les déclarations, informations et données présentées ici sont considérées comme exactes et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, expresse ou implicite, pour laquelle le vendeur assume la responsabilité légale, et elles sont proposées uniquement pour votre considération, analyse et vérification. Les déclarations ou suggestions concernant l'utilisation possible de ce produit sont faites sans représentation ni garantie qu'une telle utilisation est exempte de contrefaçon de brevet et ne constituent pas des recommandations pour enfreindre un brevet. Créé le 28 avril 2022. Modifiée le 01 mars 2024. Date d'impression : 26/03/2024 4:17